

# ICD 6h 32A 5P 400V IP54 85x85 QC IQ Sch Ni

## Productinformatie



<b>Productnummer</b>	127681-N
<b>EAN</b>	4024941397971
<b>Productgroep</b>	T1237
<b>Merk (product)</b>	BALS
<b>Serie (product)</b>	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
<b>Type (product)</b>	IQ Loodvrij Hittebest Vernikkeld
<b>ETIM Productklasse</b>	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
<b>Lange omschrijving (product)</b>	Inbouwcontactdoos 6h 32A 5P 400V IP54 85x85 QUICK-CONNECT INNOLINQ Schuin Nikkel
<b>Technische omschrijving (product)</b>	BALS-Art.-Nr: 127681-N EAN: 4024941397971 Anbausteckdose INNOLINQ met QUICK-CONNECT geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP54, Frequentie: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernikkelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmeständigem Material, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEXT-ULTRA Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 108 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 114 mm, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Halogenfrei: TRUE, Phasenwender: FALSE, Militärausführung: FALSE, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

## Technische specificaties

<b>Spanning volgens EN 60309-2</b>	400 V (50+60 Hz) rood	<b>IEC-stroomsterkte</b>	32 Ampère
<b>Kenkleur</b>	Rood	<b>Nom. (meet)frequentie</b>	50 60 Hertz
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP54	<b>Aantal polen</b>	5
<b>Aansluittechniek</b>	Schroefloze klem	<b>Uurstand</b>	6 Uur
<b>Insteekrichting</b>	Schuin (gehoekt)	<b>RAL-nummer</b>	3000
<b>Materiaal</b>	Kunststof	<b>Flensmaat verticaal</b>	85 Millimeter
<b>Contactmateriaal</b>	CuZn	<b>Boorgatafstand verticaal</b>	70 Millimeter
<b>Oppervlaktebehandeling contacten</b>	Vernikkeld	<b>Flensmaat horizontaal</b>	85 Millimeter
<b>Militaire uitvoering</b>	×	<b>Boorgatafstand horizontaal</b>	70 Millimeter

## Artikelinformatie

<b>Artikelnummer</b>	B0127681N	<b>GTIN</b>	04024941397971
<b>Conditiegroepcode</b>	46	<b>Goederencode</b>	85366990
<b>Minimale afdruk</b>	1 Stuks	<b>Omschrijving</b>	Duitsland

Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Pakket (pakket-type gebruikt voor de kleinste eenheid van de handel, bv een pakje sigaretten, een zakje chips)
Netto gewicht	0,22 kg		
Lengte artikel	108 mm		
Breedte artikel	85 mm		
Hoogte artikel	114 mm		